

DOPPELBANDSTREIFEN

Unsere Doppelbandstreifen erhalten Sie gerade oder gewickelt in unterschiedlichen Fassungsgrößen mit Besatz aus Natur- oder Kunstborsten und unterschiedlichsten Drähten.

LINEAR

Bei der linearen Form sind die Einfassungen aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahlblechen gefertigt.



Typ	Fassungsbreite (Fb) in mm	Fassungshöhe (Fh) in mm	Besatzhöhe BH (mm)	Länge L (mm)
DB 32	5 – 7	7 – 8	10 – 580	100 – 3000
DB 50	6 – 9	8 – 11	10 – 580	100 – 3000
DB 11 R	10 – 12	14 – 16	10 – 580	100 – 3000
DB 13 R	12 – 14	16 – 18	10 – 580	100 – 3000

GEWICKELT

In gewickelter Form als Einzelringe oder Spiralbelag oder auf Steigung gezogen. Die Einfassungen sind gefertigt aus verzinktem Stahlblech oder Edelstahlblechen eng anliegend als geschlossener kompakter Belag.



Typ	Fassungsbreite (Fb) in mm	Fassungshöhe (Fh) in mm	Gesamtdurchmesser Ø (mm)	Ø innen ab mm
DB 32	6	8	70 – 285	45
DB 50	8	10	120 – 500	80

Unser Standardprogramm umfasst folgende Innendurchmesser:

Typ	Standard Kerndurchmesser (mm)
DB 32	45 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 / 85
DB 50	80 / 85 / 100 / 103 / 150 / 160 / 168

Weitere Durchmesser auf Anfrage